

Roth Fordelerskab

Vandtæt skab til rør i rør system



Roth Fordelerskab bruges sammen med Roth Fordelerrør til brugsvands- og radiatorfordelere, og kan også bruges til gulvvarmefordelere. Fordelerskabene er produceret i pulverlakeret stål med regulérbar ramme med dør, og leveres i 3 forskellige størrelser i farven hvid. Skabet leveres med ophæng/ rørbøjler til fordelerne, og 2 stk. propper/ gennemføringer til 32/ 34 mm rør. Øvrige gennemføringer leveres som tilbehør. Skabet er godkendt iht. Nordtest metoden NT VVS 129.

Teknisk beskrivelse

Roth Fordelerskab er produceret i 1,25 mm pulverlakeret stålplade med regulérbar ramme og aflåselig dør. Rammen kan enkelt reguleres fra 0-25 mm. Skabene er hvidlakeret i farven RAL 9010, og leveres i 3 forskellige størrelser, 350, 550 og 800 mm udvendigt i bredden. Alle har højden 500 mm, og dybden 100-125 mm. Skabet er beregnet til indmuring. I skabet er der monteret en skinne med 8 mm bolte, som gør det enkelt at montere 3/4" fordelerne i de medfølgende rørbøjler. Skabet er forsynet med udslagsbrikker i top, bund og sider, som muliggør rørføring fra alle sider. I hullerne monteres rørgennemføringer for tomrør i dimensionerne 25, 28 og 34 mm, som leveres som ekstra tilbehør. Som afløbslange fra skabet bruges et 25 mm tomrør der føres frit over gulvafløb.

Tekniske data

Roth Fordelerskab - 350 mm

VVS nr. 046297.264
Bruges til fordelere med 5 kv og 5 vv. Eller op til 8 kv og 8 vv, hvis der anvendes kryds med tilkobling fra top og bund i skabet.

Roth Fordelerskab - 550 mm

VVS nr. 046297.268
Bruges til fordelere med 9 kv og 9 vv. Eller op til 16 kv og 16 vv, hvis der anvendes kryds med tilkobling fra top og bund i skabet.

Roth Fordelerskab - 800 mm

VVS nr. 046297.273
Bruges til fordelere med 14 kv og 14 vv. Eller op til 24 kv og 24 vv, hvis der anvendes kryds med tilkobling fra top og bund i skabet.

Tilbehør

Roth Rørgennemføring 25 mm
VVS nr. 046297.825

Roth Rørgennemføring 28 mm
VVS nr. 046297.828

Roth Rørgennemføring 34 mm
VVS nr. 046297.834

Roth Rørgennemføring 42 mm
VVS nr. 046297.842

Roth Prop
VVS nr. 046297.844

Roth overløb til vandtætte skabe
VVS nr. 046297.840



Slå det ønskede antal brikker ud, og monter gennemføringerne i den korrekte dimension fra ydersiden. Monter også de medfølgende propper i de færdige udstansede huller. Propperne kan bruges til gennemføring af rør type 32 mm PE eller 34 mm tomrør, ved at fjerne midten ved svækkelsen som kan ses fra indersiden på proppen.



Skabet fastgøres i siderne ved hjælp af færdigborede huller, eller gennem bagvæggen med f.eks. selvborende skruer. Der tætnes omkring hullerne med tætningsmasse.



Tilgang til skabet, kan føres ind fra valgfri side, og koblingsledningerne fra bund eller top.



Boltens placering tilpasses fordelers længe. Monter de medfølgende rørbøjler på boltene. Fordelers monteres i rørbøjlerne og låses med en skruetrækker.



Tomrøret afsluttes min. 40 mm over skabets bund. Rørene opmærkes med de medfølgende mærkater og kontrolskemaet udfyldes.



Afløbsrøret (25 mm tomrør) monteres og afsluttes 1-2 mm over kanten på rørgennemføringen.



Rammen monteres ved at føre rammens drypkant over pakningen i skabets bund og trykkes på plads. Rammen kan justeres 0-25 mm i forhold til skabet. Når den endelige montering sker, skal de medfølgende stykker dobbeltklæbende tape fæstnes i hvert hjørne, og rammen trykkes fast imod væggen.



Færdigmonteret skab.



Det udfyldte kontrolskema klæbes på indersiden af skabsdøren.